

名称：全自动IC卡封装机

型号：ICI-3000

用途：

将条带模块备胶、冲切并封装在已铣槽的卡基上。

优势：

1. PLC程序自动控制,中英文触摸屏显示及操作。
2. 集备胶、冲切、封装及检测于一体。



功能及特性：

1. 双卡匣自动上下料。
2. 自动检测槽位并进行封装。
3. 先点焊定位, 然后进行热焊A、B二站, 最后进行冷压。
4. 封装后自动检测, 并自动将废卡剔除。
5. 自动识别坏模块, 可将坏模块识别丢至废料盒。
6. 针对不同模块, 可灵活更换备胶、冲切模具。

技术规格：

类别	内容描述	类别	内容描述
最高运行速度	3000卡/小时	适用物料	PVC, ABS, PET-G材料的ISO7816 标准卡
铣槽驱动精度	X, Y = +/- 0.015mm	封装温度	100℃ ~ 300℃可调节
封装压力	3 ~ 20Kg/cm ²	重量	2500Kg
电源/功率	AC220V, 50/60Hz, 1.5KW	外形尺寸	(L) 1960mm x (W) 800mm x (H) 2050mm
耗气量	250L/min	使用环境	室内温度为 22℃, ±3℃, 保持干燥和无尘

声明：以上参数如变更恕不另行通知。