

名称：全自动IC卡封装机

型号：ICI-3000

用途：

将条带模块备胶、冲切并封装在已铣槽的IC卡和双界面卡基上。

优势：

1. PLC程序自动控制，中英文触摸屏显示及操作。
2. 集备胶、冲切、封装及检测于一体。



功能及特性：

- 1、双卡匣自动上下料。
- 2、自动检测槽位并进行封装。
- 3、配有双界面卡线圈通断检测功能，不良卡片剔除到废卡盒。
4. 先点焊定位，然后进行热焊A、B二站，最后进行冷压。
- 5、封装后ATR检测，并自动将废卡剔除。
- 6、自动检测模块，可将坏模块进行识别并丢至废料盒。
- 7、针对不同模块，可灵活更换备胶、冲切模具。

技术规格：

类别	内容描述	类别	内容描述
最高运行速度	3000卡/小时	适用物料	PVC, ABS, PET-G材料的ISO7816 标准卡
铣槽驱动精度	X, Y = +/- 0.03mm	封装温度	100℃ ~ 300℃可调节
封装压力	3 ~ 6Kg/cm ²	重量	1200Kg
电源/功率	AC220V, 50/60Hz, 1.5KW	外形尺寸	(L) 1960mm x (W) 800mm x (H) 2050mm
耗气量	250L/min	使用环境	室内温度为 22℃, ±3℃, 保持干燥和无尘

声明：以上参数如变更恕不另行通知。